

施工前 注意事項

1. 氣溫低於攝氏10度，或相對溼度大於85%時不宜施工。
2. 新設水泥牆應待其養成至少兩週方可施工。
3. 利用刮刀將牆面的表面油漬及鬆落的舊漆膜或壁紙清理乾淨。
4. 裂痕及凹處使用批土填補平整，待乾燥後，使用細砂紙將表面磨至平整。

施工及 安全注意事項

1. 使用前請先均勻攪拌，依施工環境條件清水添加量不超過20%
2. 乳膠漆經過稀釋後保存時間較短，因此建議看用量分批稀釋。
3. 噴塗施工時，請注意室內通風，施工人員應配戴口罩避免吸入漆霧。



德一塗料股份有限公司／珈佑實業股份有限公司
客服專線：0800-556168 FAX：04-25291087
www.te-1.com.tw 臺中市神岡區豐洲路1005號



老樹乳膠漆

室內用平光

氣味溫和 · 無刺鼻味 · 環保無毒



產品簡介

榮獲國家內政部建築研究所頒發的健康綠建材標章以地球生態永續，人本健康為主軸之綠建材標章是政府對建築材料之最高標準認定，而老樹乳膠漆符合國家綠建材認定標準，此標準認定不危害人體健康及環境生態的建築材料。讓人們真真切切感到自然就在家中。


功能特點

- 防霉抗菌：**經日本JIS 2911及JIS Z 2801防霉抗菌檢定，有效阻絕黴菌、大腸桿菌、肺炎桿菌、金黃色葡萄球菌等有害細菌滋生。
- 超耐刷擦洗：**平光細緻漆膜，灰塵不易沾附，耐刷洗性符合 CNS4940 國家標準，可輕鬆擦拭維護牆面清潔。
- 安全無毒：**絕不添加甲醛、鉛、汞等重金屬有害成分，VOC 含量更低於CNS4940國家標準，並獲得『健康綠建材』認證，使用更安心
- 覆蓋力：**遮蓋力佳，可塗刷大面積、施工便利，DIY也容易上手，可用於刷塗、噴塗，隨心所欲打造居家牆面。




色彩選項


* 本色卡僅供參考用，顏色以實品為準。




TE-1620 純白




TE-1620-90 玫瑰白




TE-1620-91 百合白




TE-1620-92 青蘋白




白色



淺天藍



粉紅



奶油色

